

Presec®

F-01 FINISH

PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA Y COLOREADA
PARA REVESTIR MUROS A LA VISTA (EXTERIORES-
INTERIORES)

Finish



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mayor adherencia.
- Mayor flexibilidad.
- Más trabajabilidad.
- Comportamiento elastomérico

USO PRINCIPAL

- Pasta acrílica y elastomérica lista para su uso, para revestir muros a la vista, tanto exteriores como interiores. Tiene una excelente adherencia y la posibilidad de un acabado de fábrica con diferentes tipos de grano y colores

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

- Producido en Chile

DESCRIPCIÓN

F-01 FINISH pasta acrílica, elastomérica coloreada desde fábrica, con acabado de diferentes tipos de grano, con excelente adherencia, esta se puede aplicar en diferentes sustratos como hormigón, albañilería, placa etc., ya sea interior o exterior.

Por ser una pasta granulada permite diferentes tipos de texturados sin dañar sus propiedades técnicas. Producto especialmente formulado para ser aplicado sobre el sistema de aislación térmica EIFS

APLICACIÓN

El sustrato a cubrir debe estar libre de polvo, grasas y cualquier agente extraño a la pasta. F-01 FINISH viene listo para aplicar. Extender con llana una mano de F-01 FINISH, retirar excedente y compactar

APLICACIÓN FINISH

- Aplicar sobre la superficie una capa de F-01 FINISH, luego texturizar a gusto
- Se recomienda platachar con una llana plástica, si se quiere dar un aspecto más compacto del grano.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta de color texturizada
Densidad	1,75 kg/lt
Temperatura y humedad de almacenamiento	20°C y 75%
Consumo	2,5 a 2,8 kg por m ² en una superficie aplomada
Formato	Tineta de 25 kg

APLICACIÓN FINISH

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Se recomienda el uso de elementos de seguridad
- No aplicar en muros con sol de frente
- Proteger el muro recién pintado de la lluvia por 48 horas

PRECAUCIONES

- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No Mezclar el producto con otros materiales no recomendados.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de emergencia química, derrame o incendio llame al CITUC Químico: 56-02-247 3600. / En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC: 56-02-635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación y uso de los productos se dan en buena fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa. Teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.
- Debido a que la manipulación y aplicación de los productos está fuera de nuestro control, estos son de exclusiva responsabilidad del usuario.
- Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias que determinar las consideraciones de uso seguras del producto es responsabilidad del usuario y PAREXGROUP no asume responsabilidad alguna por este concepto. Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestra servicio de asistencia técnica: 800 421 122 / usc@parexchile.cl